







HANDELSNAME KONTAKT CHEMIE URETHAN 71 (Spray)

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen  
(S16)

Zu vermeidende Stoffe : Stark oxydierendes Mittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Ruß, Crackprodukte von  
Kohlenwasserstoffen

#### 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Einatmen : Übermäßiges Einatmen der Lösungsmitteldämpfe  
kann Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel hervorrufen.

Verschlucken: Nach Erbrechen von verschlucktem Produkt ist  
Aspiration in die Lunge wahrscheinlich. Lösungsmittel  
können zur chemischen Pneumonie führen.

Hautkontakt : Verlängerter Hautkontakt erzeugt  
Hautentfettung, die zu Reizungen führen kann.

Augenkontakt: Leicht reizend

Toxikologische Daten :				
Stoff	CAS-Nr	Methode	Wert	Einheit
Kohlenwasserstofflösemittel	64742-89-8	LD50 oral Ratte	>19000	mg/kg
		LD50 perc. Kaninchen	>3800	mg/kg
		LC50 inhal. Ratte	>11	g/m <sup>3</sup>
Propan	74-98-6	keine Daten verfügbar		
Butan	106-97-8	LC50 inhal. Ratte	659	mg/kg

#### 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend. Nicht  
in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Enthält keine halogenierten organischen Verbindungen, verursacht kein  
AOX.

#### 13. ENTSORGUNG

Beseitigung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen,  
regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen  
Leere Verpackung: AVV Abfallschlüssel 150104  
Produkt AVV Abfallschlüssel 160504  
Restentleerte Dosen können ggf. über DSD-Der grüne Punkt entsorgt werden

#### 14. TRANSPORT

UN-Nummer : 1950

Straßen- und Eisenbahntransport (GGVS/GGVE/ADR/RID) :  
Klasse 2  
Klassifizierungscode: 5F  
Verpackungsgruppe: entfällt  
Gefahrgutbezeichnung: Druckgaspackungen

HANDELSNAME KONTAKT CHEMIE URETHAN 71 (Spray)

---

Lufttransport (IATA-DGR) : class 2.1, packing group entfällt  
hazard label : flammable gas  
shipping name : aerosols, flammable

Seetransport (IMDG-Code) : Klasse 2  
Verpackungsgruppe : entfällt  
marine pollutant : nein  
EMS-Nr. 2-13 MFAG-Tafel 620  
Bezeichnung : Aerosole

#### 15. VORSCHRIFTEN

Warnsymbole : F+

R-Sätze (Gefahren) : Hochentzündlich (R12)

S-Sätze (Sicherheit) : Darf nicht in die Hände von  
Kindern gelangen (S2)  
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen  
(S16)  
Aerosol nicht einatmen (S23)  
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden  
(S51)

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.

#### 16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Ausstellender Bereich: Technische Information, Jürgen Peschik.